



Arbeidsinstruks for Harstad brann og redning forebyggende avdeling av 2015

Harstad Brann og redning ved brannsjefen legger stor vekt på at god publikumsservice skal prege alt arbeid vi utfører

Samtidig skal Arbeidsmiljølovens krav til helse, miljø og sikkerhet ivaretas ovenfor alle ansatte uavhengig av hvilke oppgaver den enkelte er tildelt.

Feierner er en gruppe arbeidstakere som daglig må ta stilling til egen sikkerhet i forhold til utføring av feiing fra tak.

Etter arbeidsmiljøloven § 4-4 skal arbeidsplassen innrettes slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Det er arbeidsgiver, som normalt er kommunen, som i utgangspunktet er ansvarlig for feiernes sikkerhet, arbeidsmiljøloven § 3-1. Det vil si at kommunen skal sørge for at arbeidet utføres slik at arbeidstaker ikke utsettes for fare. Feieren skal vurdere egen sikkerhet og påse at adkomst til skorstein tilfredsstillende kravene i Arbeidsmiljøloven.

Sikkerhetskravene til arbeid på tak hjemles i:

- Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-6 – Adkomst for feiing
- Plan- og bygningslov med teknisk forskrift av 2010 (Tek 10)
- Forskrift om utførelse av arbeid § 17 - Arbeid i høyden
- Forskrift om Organisering, Ledelse og Medvirkning

Minimumskravene til sikring på tak er som følgende:

- Takstigen som benyttes skal være typegodkjent og må monteres iht monteringsanvisning
- Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger av tre er ikke godkjent.
- Tak som har helling (uansett hellingsgrad), skal ha fastmontert stige opp forbi skorsteinen.
- Takstige skal være utformet slik at adkomst fra stige opp til tak, over til takstige, kan foregå på en sikker måte.
- Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste. (min 100mm)
- Har bygget flere skorsteiner skal det enten være stige og takstige opp til hver skorstein eller være sikker adkomst mellom skorsteinene i form av gangbro eller lignende.
- Avstanden fra takstigen til skorstein skal ikke være lengre enn ca. en skrittlengde
- Takstiger som ligger løse eller er sikret med kjetting rundt skorsteinen, er nå ikke tillatt som adkomst på tak. (dvs. Bøylestiger og lignende.)

Videre gjelder følgende:

- Der høyden mellom bakke og tak er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring forfeste av løs stige.
- Dersom skorsteinen er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på skorsteinens korteste side, skal det være montert feieplattform. Denne skal også være typegodkjent og montert iht monteringsanvisning.
- Også løs stige som benyttes opp til tak skal være typegodkjent. Trestiger er ikke godkjent.
- Det er viktig at stigen er satt stødig opp, og at den er høy nok til å rekke ca. 1 meter over tak.
- På glatt underlag (Is ol.) skal/må stigen også sikres mot utglidning.

Denne arbeidsinstruksen er hjemlet i Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning § 7 og 11-1. Og gjelder alle kommuner Harstad brann og redning utfører feietjenester for.

Med bakgrunn i dette **nedlegger brannsjefen forbud mot feiing fra tak der hvor feieren ut ifra en helhetsvurdering vurderer at sikkerhetskravene ikke er tilstrekkelig ivaretatt av huseier. Den enkelte feier er pålagt å følge dette forbudet.**

Ove Frantzen
Brannsjef
Harstad brann og redning